



АО «НИИ «Гириконд»
Санкт-Петербург, ул. Курчатова д.10
Тел. +7 (812) 247-14-60, факс +7 (812) 552-60-57
33@giricond.ru



Высокое быстродействие
без ложных срабатываний

БЛАНК ЗАКАЗА на извещатель пламени НАБАТ 2 (ИП332-1/2"СК")

Место установки: только в помещении

Выходной сигнал срабатывания извещателя при переходе из дежурного режима в режим "Пожар" формируется контактным способом с помощью замыкания оптореле

Количество: шт.

1. Основные характеристики

Степень защиты оболочкой: IP41 IP 54

2. Дополнительные характеристики по спецзаказу

Наличие в поле зрения извещателя нагретых тел с температурой поверхности: нет (стандарт) 100-250 °С

При наличии в поле зрения извещателя нагретых тел с температурой поверхности свыше 250 °С необходимо применять извещатель пламени НАБАТ ИК/УФ

Также по вашему заказу могут быть реализованы:

- а) Время срабатывания извещателя - не более 100 мс (для обнаружения первичных фаз взрывного процесса и реализация режима взрывоподавления)
- б) Увеличение угла обзора извещателя до 90°
- в) Вариант извещателя с нормально замкнутыми контактами оптореле

Для заказа модификаций извещателя пламени НАБАТ с дополнительными характеристиками необходимо предварительно связываться с нашими техническими специалистами.

Техническая поддержка: тел.8(812)552-94-35, 552-90-53, e-mail: 217@giricond.ru

Заказчик

М.П.

Организация	
Город	
Контактный телефон	
Контактное лицо	
E-mail	