



АО «НИИ «Гириконд»
Санкт-Петербург, ул. Курчатова д.10
Тел. +7 (812) 247-14-60, факс +7 (812) 552-60-57
33@giricond.ru



Высокое быстродействие
без ложных срабатываний

БЛАНК ЗАКАЗА на извещатель пламени НАБАТ УФ (ИП329-12М-1)

Степень защиты оболочкой: IP67

Извещатель может подключаться к неадресному шлейфу блока БУШ-И ППКП «Колокол-1», а также к большинству имеющихся на рынке ППКП с обычными или искробезопасными шлейфами. Обеспечивает как двухпроводное (питание извещателя по ШС), так и четырехпроводное (отдельная линия питания) подключение.

Количество: шт.

1. Основные характеристики

Исполнение:	<input type="checkbox"/> обыкновенное	<input type="checkbox"/> взрывозащищенное
-------------	---------------------------------------	---

2. Дополнительное оборудование

Блок искрозащиты БИС-1, шт. (для подключения взрывозащищенных модификаций извещателя пламени к ППК, не имеющих искробезопасных шлейфов). Используется один БИС-1 на шлейф	<input type="text"/>	шт.
ППКП "КОЛОКОЛ-1"	Центральный блок (ЦБ)	<input type="text"/> шт.
	Блок управления искробезопасный шлейфом (БУШ-И)	<input type="text"/> шт.
	Блок реле (БР)	<input type="text"/> шт.
Фонарь тестовый взрывозащищенный «ИОЛИТ-ТЕСТ» СПР. 676211.001ТУ производства ООО «Спецприбор» г.Казань	<input type="text"/>	шт.

Заказчик

М.П.

Организация	
Город	
Контактный телефон	
Контактное лицо	
E-mail	