



АО «НИИ «Гириконд»  
 Санкт-Петербург, ул. Курчатова д.10  
 Тел. +7 (812) 247-14-60, факс +7 (812) 552-60-57  
 33@giricond.ru



Высокое быстродействие  
 без ложных срабатываний

## БЛАНК ЗАКАЗА на извещатель пламени НАБАТ ИК/УФ (ИП329/330-3-1)

Степень защиты оболочкой: IP67

Подключаются как к двухпроводному, так и четырехпроводному шлейфам приемо-контрольного пульта и предназначены для совместной работы с приборами приемно-контрольными (ППК) и сигнально-пусковыми устройствами (УСП)

Количество:  шт.

### 1. Основные характеристики

Исполнение: <input type="checkbox"/> обыкновенное	<div style="text-align: center;">взрывозащищенное</div> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <div style="display: flex; justify-content: space-around; font-size: small;"> <span>исполнение 1 (12 В)</span> <span>исполнение 2 (24 В)</span> </div>
---	--

Для искробезопасных шлейфов с применением БИС-1 необходимо выбирать извещатель в исполнении 2

Техническая поддержка: тел.8(812)552-94-35, 552-90-53, e-mail: 217@giricond.ru

### 2. Дополнительное оборудование

Блок искрозащиты БИС-1, шт. (для подключения взрывозащищенных модификаций извещателя пламени к ППК, не имеющих искробезопасных шлейфов). Используется один БИС-1 на шлейф	<input type="text"/> шт.
ППК "КОЛОКОЛ-1"	Центральный блок (ЦБ) <input type="text"/> шт.
	Блок управления искробезопасный шлейфом (БУШ-И) <input type="text"/> шт.
	Блок реле (БР) <input type="text"/> шт.
Комплект тестовый взрывозащищенный №1 (Взрывозащищенный тестовый фонарь Тюльпан ТФ-2 Ех и оптическая приставка ТЦАФ.301519.007)	<input type="text"/> шт.

### Заказчик

М.П.

Организация	
Город	
Контактное лицо	
Телефон	
E-mail	