



АО «НИИ «Гириконд»  
Санкт-Петербург, ул. Курчатова д.10  
Тел. +7 (812) 247-14-60, факс +7 (812) 552-60-57  
33@giricond.ru

# НАБАТ

Высокое быстродействие  
без ложных срабатываний

## БЛАНК ЗАКАЗА на извещатель пламени НАБАТ 2 (ИП332-1/2"СК")

Место установки: только в помещении

Выходной сигнал срабатывания извещателя при переходе из дежурного режима в режим "Пожар" формируется контактным способом с помощью замыкания оптореле

Количество:  шт.

### 1. Основные характеристики

Степень защиты оболочкой:  IP41  IP 54

### 2. Дополнительные характеристики по спецзаказу

Наличие в поле зрения извещателя нагретых тел с температурой поверхности:  нет (стандарт)  100-250 °С

При наличии в поле зрения извещателя нагретых тел с температурой поверхности свыше 250 °С необходимо применять извещатель пламени НАБАТ ИК/УФ

Также по вашему заказу могут быть реализованы:

- а) Время срабатывания извещателя - не более 100 мс (для обнаружения первичных фаз взрывного процесса и реализация режима взрывоподавления)
- б) Увеличение угла обзора извещателя до 90°
- в) Вариант извещателя с нормально замкнутыми контактами оптореле

**Для заказа модификаций извещателя пламени НАБАТ с дополнительными характеристиками необходимо предварительно связываться с нашими техническими специалистами.**

**Техническая поддержка: тел.8(812)552-94-35, 552-90-53, e-mail: 217@giricond.ru**

### Заказчик

м.п.

Организация	
Город	
Контактное лицо	
Телефон	
E-mail	