



АО «НИИ «Гириконд»  
Санкт-Петербург, ул. Курчатова д.10  
Тел. +7 (812) 247-14-98, факс +7 (812) 552-60-57  
331@giricond.ru

Высокое быстродействие  
без ложных срабатываний

## БЛАНК ЗАКАЗА на извещатель пламени НАБАТ 3 (ИП332-1/3)

Место установки: только в помещении

Конструкция извещателя предусматривает подключение к шлейфу пожарной сигнализации с помощью розетки РИД-6М и позволяет использовать его в единой инфраструктуре с дымовыми и тепловыми извещателями. Подключается к двухпроводному шлейфу приемо-контрольного пульта

Количество:  шт.

### 1. Основные характеристики

Степень защиты оболочкой:  IP41  IP 54  
Ток в режиме "ПОЖАР" (от 5 до 20 мА)  20 мА (стандарт)  мА

### 2. Дополнительные характеристики по спецзаказу

Обращаем Ваше внимание, что выбор дополнительной характеристики по спецзаказу ведет к увеличению стоимости извещателя

Наличие в поле зрения извещателя нагретых тел с температурой поверхности:  нет (стандарт)  100°C - 250°C  
При наличии в поле зрения извещателя нагретых тел с температурой поверхности свыше 250°C необходимо применять извещатель пламени НАБАТ ИКУФ или НАБАТ УФ

**Для заказа модификаций извещателя пламени НАБАТ с дополнительными характеристиками необходимо предварительно связываться с нашими техническими специалистами.**

**Техническая поддержка: тел.8(812)552-94-35, 552-90-53, e-mail: 217@giricond.ru**

М.П.

Заказчик

Организация	
Город	
Контактное лицо	
Телефон	
E-mail	