



Акционерное Общество
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ



Россия, 194223, Санкт-Петербург, Курчатова, 10
10 Kurchatov str., St. Petersburg 194223, Russia
ИНН/КПП 7802144144/780201001

Тел.: (812) 247-14-50, 247-14-60
Tel.: (812) 247-14-50, 247-14-60
http://www.giricond.ru

Факс: (812) 552-60-57
Fax: (812) 552-60-57
E-mail: 5526057@giricond.ru

18.08.2022 № 1421-01-408

На № _____ от _____

*О начале продаж тестового
взрывозащищенного фонаря
«Набат ФТ»*

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

АО «НИИ «Гириконд» информирует всех потребителей своей продукции в области средств пожарной автоматики, что с сентября 2022 года начинает продажи своего нового изделия – фонаря тестового взрывозащищенного «Набат ФТ» АДПК.676279.001 ТУ.

Тестовый взрывозащищенный фонарь «НАБАТ ФТ» предназначен для проверки работоспособности инфракрасных, многодиапазонных и ультрафиолетовых извещателей пламени «НАБАТ», установленных во взрывоопасной зоне.

Тестовый взрывозащищенный фонарь «НАБАТ ФТ» выпускается в двух исполнениях.

«НАБАТ ФТ» исполнение 1 предназначен для проверки работоспособности всех моделей извещателей пламени «НАБАТ», кроме изготовленных для особых условий эксплуатации.

«НАБАТ ФТ» исполнение 2 предназначен для проверки работоспособности инфракрасных извещателей пламени «НАБАТ», изготовленных для эксплуатации при наличии в поле зрения нагретых объектов с температурой от 100 до 250 °С или прямой солнечной засветки 70000 лк, установленных во взрывоопасной зоне.

Взрывозащищенный тестовый фонарь «НАБАТ ФТ» представляет собой электрический фонарь, выполненный во взрывозащищенном исполнении с видом взрывозащиты взрывонепроницаемая оболочка «d», имеющий маркировку взрывозащиты 1Ex d IIB T4 Gb X. Окно фонаря является оптическим интерференционным фильтром, выделяющим в инфракрасной части спектра излучения лампы накаливания характерные спектральные линии, по которым извещатели пламени «НАБАТ» производят идентификацию пламени.

Фонарь «НАБАТ ФТ» в исполнении 2 дополнительно комплектуется оптической приставкой ТЦАФ.301519.008, которая представляет собой установленный в металлическую оправу дополнительный оптический интерференционный фильтр, позволяющий тестировать инфракрасные извещатели пламени «НАБАТ», изготовленные для особых условий эксплуатации.

В связи с началом продаж тестового фонаря «Набат ФТ» АО «НИИ «Гириконд» прекращает производство и продажи комплектов тестовых взрывозащищенных №1 и №2, изготовленных на базе фонаря «Тюльпан ТФ-2 Ex».

С уважением,
начальник НПК извещателей пламени
и датчиков АО «НИИ «Гириконд»

А. Е. Смирнов