



АО «НИИ «Гириконд»
Санкт-Петербург, ул. Курчатова д.10
Тел. +7 (812) 247-14-98, факс +7 (812) 552-60-57
331@giricond.ru



Высокое быстродействие
без ложных срабатываний

БЛАНК ЗАКАЗА на извещатель пламени НАБАТ УФ (ИП329-12М-1)

Степень защиты оболочкой: IP67

Извещатель может подключаться к большинству имеющихся на рынке ППКП с обычными или искробезопасными шлейфами. Обеспечивает как двухпроводное (питание извещателя по ШС), так и четырехпроводное (отдельная линия питания) подключение.

Количество: шт.

1. Основные характеристики

Исполнение:	<input type="checkbox"/> обыкновенное	<input type="checkbox"/> взрывозащищенное
-------------	---------------------------------------	---

2. Дополнительные характеристики

Наличие автоматической функции самотестирования с дополнительным оптоэлектронным реле "Неисправность"	<input type="checkbox"/> нет (стандарт)	<input type="checkbox"/> да
---	--	-----------------------------

3. Дополнительное оборудование

Блок искрозащиты БИС-1 (для подключения взрывозащищенных модификаций извещателей пламени к ППК, не имеющих искробезопасных шлейфов). Используется один БИС-1 на шлейф	<input type="text"/> шт.
Фонарь тестовый взрывозащищенный НАБАТ ФТ исполнение 1	<input type="text"/> шт.

Заказчик

м.п.

Организация	
Город	
Контактное лицо	
Телефон	
E-mail	