АО «НИИ «Гириконд»
Санкт-Петербург, ул. Курчатова д.10
Тел. +7 (812) 247-14-98, факс +7 (812) 552-60-57
777@giricond.ru

НАБАТ

Высокое быстродействие
без ложных срабатываний

БЛАНК ЗАКАЗА
на извещатель пламени НАБАТ УФ (ИП329-12М-1)

Степень защиты оболочкой: IP67

Извещатель может подключаться к большинству имеющихся на рынке ППКП с обычными или искробезопасными шлейфами. Обеспечивает как двухпроводное (питание извещателя по ШС), так и четырехпроводное (отдельная линия питания) подключение.

Количество: ☐ шт.

1. Основные характеристики

Исполнение:	☐ **обыкновенное**	☐ **взрывозащищенное**

2. Дополнительные характеристики

Наличие автоматической функции самотестирования с дополнительным оптоэлектронным реле "Неисправность"	☐ **нет** **(стандарт)**	☐ **да**

3. Дополнительное оборудование

Блок искрозащиты на стабилитронах БИС-1 (для подключения взрывозащищенных модификаций извещателя пламени к ППК, не имеющих искробезопасных шлейфов). Применяется один БИС-1 на шлейф	☐ **шт.**
Фонарь тестовый взрывозащищенный НАБАТ ФТ исполнение 1	☐ **шт.**

Заказчик

Организация	
Город	
Контактное лицо	
Телефон	
E-mail	

м.п.