



АО «НИИ «Гириконд»
Санкт-Петербург, ул. Курчатова д.10
Тел. +7 (812) 247-14-98, факс +7 (812) 552-60-57
777@giricond.ru



Высокое быстродействие
без ложных срабатываний

БЛАНК ЗАКАЗА на извещатель пламени НАБАТ 5М (ИП330-5М-1)

Степень защиты оболочкой: IP67

Подключаются как к двухпроводному, так и четырехпроводному шлейфам приемо-контрольного пульта и предназначены для совместной работы с приборами приемно-контрольными (ППК) и сигнально-пусковыми устройствами (УСП)

Количество: шт.

1. Основные характеристики

Место установки извещателя: помещение улица

Исполнение: обыкновенное взрывозащищенное

2. Дополнительные характеристики по спецзаказу

а) Наличие функции контроля запыленности входного окна

б) Время срабатывания извещателя может быть уменьшено до 100 мс для обнаружения первичных фаз взрывного процесса и реализации режима взрывоподавления

Указать при необходимости:

ВАЖНО! При наличии в поле зрения извещателя нагретых тел с температурой поверхности свыше 100°C, либо прямой солнечной засветки до 70000 лк, необходимо применять извещатель пламени НАБАТ ИК/УФ или НАБАТ УФ

3. Дополнительное оборудование

Блок искрозащиты на стабилитронах БИС-1 шт.

(для подключения извещателей во взрывозащищенном исполнении к ППК, не имеющих искробезопасных шлейфов).

Применяется один БИС-1 на шлейф

Фонарь тестовый взрывозащищенный НАБАТ ФТ исп 1 шт.

Заказчик

М.п.

Организация	
Город	
Контактное лицо	
Телефон	
E-mail	